

PB S320 Serie

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen

Arbeitshöhe 32,14 m / 1,40 m - 1,80m - 2,40 m Breite

4-Rad-Antrieb + 2-Achs-Lenkung / Automatisches Stützensystem



Typ	PB S320-14ES 4x4*	PB S320-18ES 4x4	PB S320-24ES 4x4*
Einsatzbereich	indoor	in-/outdoor	in-/outdoor
Antrieb	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
Arbeitshöhe	32,14 m	32,14 m	32,14 m
Plattformhöhe – ausgef.	30,14 m	30,14 m	30,14 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	6,15 m x 1,20 m	6,15 m x 1,80 m	6,15 m x 2,25 m
Plattformgröße max. (LxB)	8,40 m x 1,20 m	8,40 m x 1,80 m	8,40 m x 2,25 m
Hebekapazität	600 kg	750 kg	900 kg
Hebekapazität Verschub	600 kg	750 kg	900 kg
Personen max.	4	4	4
Gesamtgewicht	≈ 22.500 kg	24.220 kg	≈ 26.500 kg
Gesamtlänge	6,60 m	6,60 m	6,60 m
Gesamtbreite	1,40 m	1,80 m	2,40 m
Gesamthöhe	4,25 m	4,25 m	4,25 m
Transporthöhe	3,30 m	3,30 m	3,30 m
Wenderadius – außen	4,75 m	6,30 m	6,30 m
Bodenfreiheit – Mitte	0,27 m	0,27 m	0,27 m
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %
4-Rad-Antrieb	Serie	Serie	Serie
2-Achs-Lenkung	Serie	Serie	Serie
Differentialsperre	Serie	Serie	Serie
Autom. Stützensystem	Serie	Serie	Serie
Motorleistung	20 kW	38 kW	38 kW
Batteriekapazität	800 Ah5, 80V	930 Ah5, 80V	930 Ah5, 80V
Alternativer Antrieb	-	-	Diesel-hydraulisch



*Vortläufige Daten. Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



Platformers Business

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 40

E-Mail: info@PBgmbh.de | Website: www.PBgmbh.de

