

HUBROLLER /
COMPACT BOOM LIFT

DAVID

PB 65

Arbeitshöhe / Working height 6.50 m

PB 75

Arbeitshöhe / Working height 7.50 m

PB 85

Arbeitshöhe / Working height 8.50 m





Hubroller DAVID	PB 65	PB 65 V	PB 75	PB 75 V	PB 85	PB 85 V
Einsatzbereich / Operational area	indoor / outdoor	indoor / outdoor	indoor / *	indoor / *	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Arbeitshöhe / Working height	6.50 m	6.50 m	7.50 m	7.50 m	8.50 m	8.50 m
Plattformvershub / Platform move electric (optional)	-	0.70 m	-	0.70 m	-	0.70 m
Plattformhöhe ausgefahren / Platform height	4.50 m	4.50 m	5.50 m	5.50 m	6.50 m	6.50 m
In voller Höhe fahrbar / Drive in full height	Ja / Yes	Ja / Yes	Ja / Yes	Ja / Yes	Ja / Yes	Ja / Yes
Fahrgeschwindigkeit ausgef. / Drive speed raised	0 - 1.0 km/h	0 - 1.0 km/h	0 - 1.0 km/h	0 - 1.0 km/h	0 - 1.0 km/h	0 - 1.0 km/h
Plattformhöhe eingefahren / Platform height stowed	0.96 m	0.96 m	0.96 m	0.96 m	1.25 m	1.25 m
Fahrgeschwindigkeit eingef. / Drive speed stowed	0 - 4.0 km/h	0 - 4.0 km/h	0 - 4.0 km/h	0 - 4.0 km/h	0 - 4.0 km/h	0 - 4.0 km/h
Hebekapazität / Platform capacity	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Hebekapazität Ausschub / Capacity on platform extension	-	250 kg	-	250 kg	-	250 kg
Plattformmaße (LxB) / Platform size	1,36 x 0,75 m	1,36 x 0,75 m	1,36 x 0,75 m	1,36 x 0,75 m	1,88 x 0,90 m	1,88 x 0,90 m
Gesamtbreite / Overall width	0.76 m	0.76 m	0.76 m	0.76 m	1.06 m	1.06 m
Gesamtlänge / Overall length	1.42 m	1.42 m	1.42 m	1.42 m	1.93 m	1.93 m
Achsabstand / Shaft centre distance	1.05 m	1.05 m	1.05 m	1.05 m	1.51 m	1.51 m
Wenderadius außen / Turning radius outside	2.05 m	2.05 m	2.05 m	2.05 m	3.40 m	3.40 m
Gesamthöhe eingefahren / Overall height lowered	1.96 m	1.96 m	1.96 m	1.96 m	2.25 m	2.25 m
Bodenfreiheit / Ground clearance center	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm
Gesamtgewicht / Gross vehicle weight	995 kg	1.095 kg	1.020 kg	1.120 kg	1.475 kg	1.575 kg
Batteriekapazität / Capacity	197 Ah/5	197 Ah/5	197 Ah/5	197 Ah/5	197 Ah/5	197 Ah/5
Motorleistung Heben / Motor capacity lifting	3000W/1500Upm	3000W/1500Upm	3000W/1500Upm	3000W/1500Upm	3000W/1500Upm	3000W/1500Upm
Motorleistung Fahren / Motor capacity driving	2x800W/400Upm	2x800W/400Upm	2x800W/400Upm	2x800W/400Upm	2x800W/400Upm	2x800W/400Upm
Steigfähigkeit / Gradeability	5-10 %	5-10 %	5-10 %	5-10 %	5-10 %	5-10 %
mit Vorsatzgetriebe (optional) / with ancillary transmission (optional)	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Bereifung / Tires type	Vollgummi weiß	Vollgummi weiß	Vollgummi weiß	Vollgummi weiß	Vollgummi weiß	Vollgummi weiß
Serienfarbe (karminrot) / Serial colour	RAL 3002	RAL 3002	RAL 3002	RAL 3002	RAL 3002	RAL 3002

Gebaut im Rahmen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, geprüft nach EN 280. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Manufactured on base of EG directive. Tested and accepted to EN 280. Subject to change without notice.